



Панель

Панель выполнена из очень прочных, тяжелых прутков.
Ширина панели: 2015 мм.
Высота: от 762 до 1486 мм.
Размер ячейки: 200 x 65 мм.
Диаметр двойного горизонтального прутка: 8,00 мм.
Диаметр вертикального прутка: 6,00 мм.

Ворота

Система ограждения дополняется калитками или распашными воротами Decofor®.


Технология покрытия

Ограждение оцинковано: панели (40 г/м²), столбы (135 г/м²), ворота (350 г/м²) и покрыто полимером: панели и ворота (100 микрон), столбы (60 микрон).


Цвета

Черный ● RAL 9005, ○ зеленый RAL 6005, белый ● RAL 9010.
Другие цвета по запросу.

Столбы и фиксаторы



Квадратные столбы с профилем 60 x 60 x 1,50 мм.
Комплектуются шарообразным или пирамидальным наконечником.



Панели

Декоративное ограждение для быстрой и профессиональной установки.

Decofor®

ПРЕИМУЩЕСТВА

Долговечность

Высококачественные, с большим сроком эксплуатации панели сделаны из оцинкованного стального прутка, впоследствии прочно покрытого полимером (мин. 100 микрон).

Простая установка

Вся система, состоящая из панелей, столбов, калиток или распашных ворот, аксессуаров для фиксации может быть легко установлена на фундамент либо к стене.

Внешний вид

Все компоненты системы ограждения выполнены в едином стиле. Выглядит элегантно и современно.

Комплектность

Система Decofor® состоит из секций различной высоты, адаптированных стоек, одностворчатых и двустворчатых ворот и вспомогательного оборудования. Все эти элементы имеют единую конструкцию.

АССОРТИМЕНТ DECOFOR®

Агс ширина и высота (середина панели) [мм]	Ресто ширина и высота (середина панели) [мм]	Высота столба [мм]		Кол-во втулок для 1-го столба
		Для закрепления	Столб с алюминиевой плитой	
2015 x 886	2015 x 762	1500	965	2
2015 x 1086	2015 x 962	1500	1165	3
2015 x 1286	2015 x 1162	1750	1365	3
2015 x 1486	2015 x 1362	2000	1565	3

Применение

Рекомендуется для ограждения жилых территорий, школ, парков, общественных территорий.

