



Панель

Тяжелые сварные панели. Могут быть установлены друг на друга.
Ширина панели: 2518,6мм
Высота: от 2010,6 до 2417 мм
Размер ячейки: 12,7 x 76,2 мм
Диаметр прутка: 4 мм

Ворота

Комплектуется воротами такого же заполнения как и панели.

Технология покрытия

Панели сделаны из оцинкованного прутка, покрытого полимером. Столбы, в соответствии с Евро стандартами 10326 внутри и снаружи оцинкованы (мин. 275 г/м²) и покрыты полимером (мин. 60 микрон). Также имеются варианты покрытий: Zinalu Super (95% - цинк, 5% - алюминий) или оцинкованное и полиэфирное покрытие для повышения срока эксплуатации

Особые качества

- Часто сваренные прутки практически исключают их разрезание с помощью кусачек.
- Bezinal покрытие (95% цинка, 5% алюминия), оцинковка и покрытие полимером обеспечивают длительный срок эксплуатации
- Особая конфигурация для максимальной видимости, что важно для камер наблюдения, чтобы идентифицировать злоумышленника
- Совместимо с аварийными и электронными системами обнаружения
- Евро стандарт


Столбы и фиксаторы

Две системы:



Система столбов прямоугольного профиля с крепежными деталями.
Столбы со вставками для фронтального крепления 2 панелей по одной линии. Угловой столб с одной вставкой по двум прилегающим сторонам для установки 2 панелей в углу.

Промежуточный профиль, угловой и замыкающий столб: 80 x 60 x 2,5 мм.



Система столбов Bekasecure®

Дизайн и исполнение из стали с высоким пределом текучести модели Bekasecure обеспечивают уникальность системы с точки зрения высокой надежности, прочности и простоты эксплуатации. На столбах предусмотрен двойной ряд отверстий 10 x 20 мм, а крепление панели обеспечивается за счет последовательного наложения защитных панелей и специальных болтов из нержавеющей стали. Открытый профиль столба позволяет

проводить электрический или оптоволоконный кабель, и он закрывается специальным металлическим чехлом.

Профиль столба:

- 140 x 115 x 3,00 мм (высота ограждения 3 – 4 м)
- 140 x 150 x 5,00 (высота ограждения 4,2 – 6 м)

Варианты

Верхняя сторона панелей может упрочняться U-профилем 35 x 15 x 2520 мм. Также оцинкованное и пластиковое покрытие.

Цвета

Зеленый ● RAL 6005

Другие цвета и покрытие Zinalu® Super по запросу.

Панели

Система Securifor® является комплексной системой, которая состоит из толстых, высоконадежных и сварных панелей из прямоугольной сетки, предотвращающей вскарабкание, для этой системы предусмотрено два вида столбов.

Securifor®

ПРЕИМУЩЕСТВА

Стойкость к действиям хулиганов

Прорези диаметром менее диаметра пальца и проволока диаметром 4 мм являются надежным барьером, который трудно преодолеть и на который трудно вскарабкаться. Практически невозможно разрезать проволоку с применением стандартных кусачек.

Надежность и ненавязчивость

Уникальная система, обеспечивающая высокую степень безопасности, для которой минимальное воздействие на ландшафт имеет важное значение.

Эффективное сдерживание

Эффективное сдерживание от проникновения хулиганов обеспечивается за счет наличия вариантов различной высоты до 6 м — специально разработанных для повышенной безопасности. Совместимы с системами электронного аварийного оповещения и системами обнаружения.

Высокая обзорность

Несмотря на мелкую сетку, остаются хорошие свойства обзорности при обзоре сверху или даже под углом к ограждению. Это особенно необходимо для работы камер наблюдения.

Износоустойчивость

Техническое обслуживание небольшого объема и длительный срок эксплуатации обеспечиваются за счет покрытия высокого качества.

Комплексная система

Поставляется как комплексная система с панелями, верхним проволочным заграждением для столбов и воротами — имеются ступенчатые панели для применения на участках под наклоном.

Применение

Рекомендуется для ограждения складов, промышленных и военных объектов. Для ограждения мест заключения могут быть рассмотрены дополнительные варианты.

